



IP Super Axia Turbodiesel

Высококачественные смазочные масла, специально разработанные для обеспечения высочайшего уровня производительности во всех современных дизельных двигателях безнаддувных или с турбонаддувом тяжелых грузовиков, работающих в строгих условиях европейских и американских производителей.

Всесезонные градации продукции SAE 10W / 40 можно использовать в любом сезоне и климатической зоне.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Super Axia TD

SAE Viscosity Grade			10W-40
плотность при 15 ° C	ASTM D 4052	kg/l	0.874
Вязкость при 100 ° C	ASTM D 445	mm ² /s	14
Вязкость при 40 ° C	ASTM D 445	mm ² /s	110
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	137
Точка возгорания	ASTM D 93	°C	240
Точка замерзания	ASTM D 97	°C	-27
Щелочное число	ASTM D 2896	mg KOH/g	10

СВОЙСТВА

– Они изготовлены на основе базовых масел и отобраны с использованием пакета современных многофункциональных присадок, которые обеспечивают превосходную защиту от износа двигателя, высокую устойчивость к окислению, коррозии, термическому разложению и позволяют увеличить интервалы замены масла.

– Максимальный уровень моющей-диспергируемости в горячем состоянии и максимальная защита двигателя при всех рабочих температурах.

– Универсальная градация SAE 10W / 40 обеспечивает быструю смазку холодного двигателя и, следовательно, меньший износ в деликатной фазе запуска двигателя.

ПОЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

IP SuperAxia TD SAE 10W/40 особенно подходит для дизельных двигателей с турбонаддувом или без, автобусов и тягачей на автоперевозках, легких транспортных средств (грузовые и легковые автомобили), строительного оборудования, машин, тракторов, дизельных двигателей, установленных в промышленности, стационарных установок (например, генераторы энергии), и вспомогательные силовые агрегаты в судостроительной промышленности, смешанные автопарки.

PERFORMANCE

IP SuperAxia TD SAE 10W/40 масло класса SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) соответствует следующим классификациям:



- ACEA E2(E3)/B3/B4/A3
- API CH-4/SL
- MB 228.1/ 229.1(228.3)
- MAN 271(3275)
- CUMMINS 20071/6
- VOLVO VDS 2
- ALLISON C4
- CATERPILLAR ECF-1-a

The manufacturing and packaging and marketing of lubricants Group bees - anonymous oils Italian SpA working with the Quality System conforms to the standard: UNI EN ISO 9001: 2008 certified by Bureau Veritas .

The information contained in this data sheet shall be written to the best of knowledge of the supplier at the time of the review.

They are purely informational and technological require proper use of the product. Do not bind the company's liability for any damage resulting from the use of incorrect product. The user has the obligation to evaluate and use the product described above, securely and in accordance with all applicable laws and / or regulations.

This product should not be used in applications other than as provided in this sheet.

Based on available information, this product has no harmful effects to health when used for its intended use and following the information / recommendations described in "Material Safety Data Sheet" available at our premises. Sales Network. Dispose of exhausted and empty packaging in accordance with the law.